



Pacific C-SHS

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/CV → HDMI/DVI コンバーター/スケーラー

Pacific C-SHSは、3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/コンポジットビデオ入力からHDMI/DVI信号への高品質な変換を提供するスタンドアロンのコンパクトなコンバーター/スケーラーです。各種フォーマットのビデオ信号からHDMI/DVI信号への変換に加え、オーディオメーター、ラベル、セーフエリア、アラームなどの表示機能やビデオレベルの調整、クロップ(トリミング)やパン、アスペクトレシオ調整機能などの豊富な機能性をも備えているので、プロダクションやブロードキャスト施設、企業、医療や教育施設などを含むあらゆる環境での必要性に応えることができる理想的なソリューションです。

FEATURES

- オートディテクト3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI/コンポジットビデオ入力
- SDIアクティブループ出力
- SMPTE 424M, 292M, 259M のSDI信号をサポート
3G-SDI入力は4:2:2 と 4:4:4をサポート
- エンベッドオーディオのモニターのためのアナログオーディオ出力およびHDMIオーディオ出力
- オーディオディレイの調整機能
- オーディオメーター、ラベル、セーフエリアやアラームなどの表示機能
- ビデオの各種レベル、クロップ(トリミング)やパン、アスペクトレシオなどの調整機能
- 10ビットまたは8ビットのRGB出力をサポート
- 接続モニター解像度自動検出機能(HDMI)
- 設定や調整のためのLCDパネル
- GUIベースのアプリケーション利用による容易な各種調整や設定保存などの機能^{*1}
- Pacific C-HSS型との組合せでカラースペース変換補正機能が利用可能
- HDMI 1.3 準拠

Features	Availability
3G/HD/SD-SDI/CV inputs	Yes
DVI-D output	Yes
HDMI output	Yes
3G/HD/SD-SDI loop out	Yes
Embedded audio	Yes
Stereo phono jack audio output	Yes
LCD module control	Yes
Max. output resolution	1920 x 1200
Avitech ASCII protocol support	Yes

^{*1} 添付される Phoenix-Gユーティリティソフトウェアなどとの連携にて利用可能です。詳細はお問合せください。

Specifications		
Side panel A	Input	1 x RJ-45 (Ethernet)
	Output	1 x HDMI 1 x DVI-D
	Max. resolution	1920 x 1200 (WUXGA) at 50/60 Hz, 1600 x 1200 (UXGA) at 75 Hz
Side panel B	Input	1 x 3G/HD/SD-SDI/CV (automatic sensing) SD-SDI: SD_525 60 Hz / SD_625 50 Hz HD-SDI: 720p 50/59.94/60 Hz 1080i 50/59.94/60 Hz 3G-SDI: 1080p 23.98/24PsF/25/29.97/30/ 50/59.94/60 Hz CV: NTSC/PAL
	Output	1 x SDI (loop out) 1 x analog stereo audio (mini phono jack)
Power supply		100~250V AC / 12V DC adapter
Power consumption		Max. 20 Watt
Dimensions (L x W x H)		121 x 174 x 28 mm (4.8 x 6.9 x 1.1 in)
Weight		432 g (1.0 lb)
Safety regulations		FCC, CE, C-Tick, Class B
Temperature	Operation	0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F)
	Storage	-10 °C (14 °F) to 50 °C (122 °F)
Humidity		0 % to 80 % relative, non-condensing

Video and Audio Control

- オートまたはマニュアルの映像調整機能
- HDMIオーディオ出力およびオーディオディレイ調整機能
- SDIエンベデッドオーディオ入力サポート
- クロップ(トリミング)およびパンなどの機能

Resolution*

- Input: オートディテクトインプットシグナル
- Output: 自動検出または設定可能な出力解像度
800 x 600 ~ 1920 x 1200 @50/60Hz
800 x 600 ~ 1600 x 1200 @75Hz

* 対応の詳細はお問合せください。

Options

- 12V DC power adapter (included)
- Four magnetic foot stands (included)

On Screen Display

- ビデオの損失、オーディオレベルの高/低、オーディオフェーズなどのアラーム
- ラベル
- オーディオメーター
- シグナルタイプやセーフエリアおよびアスペクトレシオなどの表示
- アクティブフォーマットディスクリプション (AFD) サポート



輸入元:
アビテックインターナショナル 日本セールスオフィス
ファインドアウト株式会社
sales@findout-corp.com
www.findout-corp.com

www.avitechvideo.com