



Pacific DA-104/208

3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI リクッキング分配器

Pacific DA-104/208 は、コンパクトな3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIのリクッキング分配器です。DA-104は4分配、DA-208は4分配x2または8分配として利用可能です。オートディテクト入力シグナル/ケーブルイコライジング、リクロックおよび4または8のそれぞれ独立したSDIバッファ出力を備えていて、高品質とともに信頼性の高い分配ソリューションを提供します。


コンパクトなフォームファクターに加え、最大4台のPacific DA-104/208を標準EIAラックの1RUスペースへ前面または背面向きに取り付け可能なラックマウントキットが用意されていて、1RUスペースで最大8系統の信号入力の分配が利用可能なので、ブロードキャストなどを含むあらゆる環境の必要性に応えます。

Benefits


- Pacific DA-104: 1入力4分配
- Pacific DA-208: 2x(1入力4分配)または1入力8分配
- 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDIオートディテクト入力シグナル
- 4または8のそれぞれ独立したSDIバッファ出力
- インпут信号イコライジング(ケーブル補償)、およびリクロック機能
3G-SDI:100m, HD-SDI:200m, SD-SDI:400m のケーブルイコライジングに対応
@1694a ケーブル(5CFB ケーブル相当)
- 全てのアンシラリーデータの分配をサポート
- スモールフォームファクター
- 最大4台のPacific DA-104/208 を標準EIA ラックの1RUスペースへ前面または背面向きに取り付け可能なラックマウントキットオプションを用意

Specifications


Input	DA-104: 1 x 3G/HD/SD-SDI, ASI DA-208: 2 x 3G/HD/SD-SDI, ASI
Format	SMPTE 259M/292M/424M or 3Gbps, 1.5 Gbps, 270Mbps auto-sensing
Output	DA-104: 4 x 3G/HD/SD-SDI, ASI DA-208: 8 x 3G/HD/SD-SDI, ASI Input Equalizing and re-clocking for Output
Cable equalization	3Gbps, 100 m/ 1.5Gbps, 200m/ 270Mbps, 400m With 1694a coax cable
Power supply	+5 V DC
Power consumption	Max. 4.5 W
Dimensions (W x D x H)	104 x 110 x 40 mm (4.1 x 4.3 x 1.6 in)
Weight	340 g (0.750 lb)
Safety regulations	FCC, CE, C-Tick, Class B
Temperature	Operating: 0°C (32°F) to 40°C (104°F) Storage: -10°C (-4°F) to 50°C (122°F)
Humidity	0% to 80% relative, non-condensing




DA-208: 2x (1x4)
Auto or Manual Setting



DA-208: 1 in 8 out
Auto or Manual Setting



DA-208: 1 in 8 out
Auto or Manual Setting



DA-104: 1 in 4 out



ラックマウントキット実装例

輸入元:
アビテックインターナショナル 日本セールスオフィス
ファインドアウト株式会社
TEL 03-6433-9242
sales@findout-corp.com
www.findout-corp.com

www.avitechvideo.com