



# Pacific X-HDU

## HDMI/USB/KVM/IR Cat-5e/6 エクステンダ

Pacific X-HDUT/Rは、トランスミッタとレシーバユニットから構成されます。HDUT/Rは、最大100mのCat-5e/6ケーブルを介した HDMI/DVI、USBおよび赤外線 (IR) 信号の伝送に対応し、サーバ、コンピュータ、ブルーレイプレーヤやタッチスクリーンなどの遠隔へのアクセスとコントロールの機能性を提供します。

### FEATURES

- Cat-5e/6ケーブルを介して、トランスミッタ側とレシーバ側ユニット間の最大100mの延長に対応
- USBポートを介し、マウス/キーボードなどの利用と共にタッチスクリーンなどのHIDインターフェースの利用を許容
- フルHD 1080p および 高画質表示のための10-bit DeepColorサポート
- プラグアンドプレイの為にVESA DDC、Hot-Plug Detect (HPD) サポート
- HDMI入力のモニタリングなどのためのアクティブループ出力をサポート
- 高精細のオリジナルサウンドクオリティの為にドルビーTrueHD および DTS-HDマスターオーディオのサポート
- モニタリングに便利なアナログステレオオーディオ出力を装備
- HDCP 1.3 および HDMIテクノロジー準拠
- Sequoia 4H/2H2U/Dualのコンソールの延長に対応

Specifications	
Extension distance	100 m (328 ft) at 1080p
Video bandwidth	Single link 225 MHz
Video support	480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p (50/60 Hz)
DVI support	Via DVI to HDMI adapter
Color depth	8-bit, 10-bit
Audio support (pass through)	Surround sound (7.1 ch), Dolby® True HD and DTS-HD
Audio monitoring output	Stereo audio (receiver unit)
Infrared (IR) support	Transmitter: IR blaster/via an IR blaster extension cable Receiver: IR receiver
Supported IR carrier frequency	30~56 kHz
Power supply	100~240 V AC/ 5 V 3 A adapter
Power consumption	Max. 10 Watt
Dimensions (W x D x H)	103 x 145 x 31 mm (4.06 x 5.71 x 1.22 in)
Weight	230 g (0.507 lb)
Safety regulations	FCC, CE, C-Tick, Class B
Temperature	Operation: 0 °C (32 °F) to 40 °C (104 °F) Storage: -10 °C (14 °F) to 50 °C (122 °F)
Humidity	0 % to 80 % relative, non-condensing



輸入元:  
 アビテックインターナショナル 日本セールスオフィス  
 ファインドアウト株式会社  
[sales@findout-corp.com](mailto:sales@findout-corp.com)  
[www.findout-corp.com](http://www.findout-corp.com)

[www.avitechvideo.com](http://www.avitechvideo.com)